

GREEN MASTER huolto- ohjelma

Mallit 250, 320, 380, 580

Ensihuolto tehdään 50h kohdalla

Huollossa tulisi vaihtaa kaikki öljyt sekä polttoaine, - hydrauliiikka, - moottori- ja ilmasuodattimet. Lisäksi sihtien pesu.

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Moottoriöljyt | (15 w- 40 / 10w-40) |
| Hydrauliikkaöljyt | (46 / 32) |
| Vaihdelaatikko | (46 / 32) |
| Perä öljyt | (80w – 90) |

Ensihuollon jälkeen noudatetaan seuraavaa huolto-ohjelmaa:

| | |
|--|--|
| Moottoriöljyt ja suodattimen vaihto | 250h välein tai kerran vuodessa |
| Hydrauliikkaöljyt ja suodattimen vaihto | 500h välein tai kerran vuodessa |
| Vaihdelaatikko öljyt ja suodattimen vaihto ja sihdin pesu | 500h välein tai kerran vuodessa |
| Perä öljyt | 500h välein tai kerran vuodessa |
| Polttoaineen siirtopumpun sihdin pesu | 500h välein tai kerran vuodessa |
| Polttoainesuodattimen vaihto | 500h välein tai kerran vuodessa |

Rasvauskohteet (NLGI-2- rasva)

runko, puomisto, kardaani, akselisto rasvattava vähintään kerran viikossa tai 40h tunnin välein.

Polttoaineen sekaan suositellaan laitettavaksi joka kolmas (3) tankkaus n.1dl 2-tahti öljyä tai polttoaineen lisäainetta mikä puhdistaa ja voitelee polttoainejärjestelmää.

Vaihdelaatikon sihti: Kuva 1



Polttoaineen siirtopumpun sihti: Kuvat 2 ja 3



Varaosatalku sekä huollot
Jonne Alakiuttu 0400 586856
Janne Tiri 040 555 2722

GREEN MASTER OY
y-tunnus 2789860-7

Varaosa sekä myynti
Mira Kontio 040 937 1188
Mikko Alariikola 045 227 3600